

دوال المصفوفات

الدالة **current(\$arrName)** : تعيد القيمة الأولى في المصفوفة وذلك لأول مرة أو القيمة

الحالية للمصفوفة وذلك حصرا بعد استخدام الدوال التالية .

الدالة **next(\$arrName)** : تعيد قيمة العنصر التالي للقيمة الحالية في المصفوفة.

الدالة **prev(\$arrName)** : تعيد قيمة العنصر السابقة للقيمة الحالية في المصفوفة.

الدالة **end(\$arrName)** : تعيد آخر قيمة في المصفوفة.

الدالة **reset(\$arrName)** : تعيد القيمة الحالية الى أول قيمة .

الدالة **sort(\$arrName)** : تقوم بترتيب المصفوفة ذات ال **index** الافتراضي تصاعديا .

الدالة **rsort(\$arrName)** : تقوم بترتيب المصفوفة ذات ال **index** الافتراضي تنازليا .

الدالة **asort(\$arrName)** : تقوم بترتيب المصفوفة ذات ال **index** الذي نقوم بتسميته يدويا

تصاعديا بالنسبة لقيم المصفوفة.

الدالة **arsort(\$arrName)** : تقوم بترتيب المصفوفة ذات ال **index** الذي نقوم بتسميته يدويا

تنازليا بالنسبة لقيم المصفوفة.

الدالة **ksort(\$arrName)** : تقوم بترتيب المصفوفة ذات ال **index** الذي نقوم بتسميته يدويا

تصاعديا بالنسبة لقيم هذا ال **index**.

الدالة **Krsort(\$arrName)** : تقوم بترتيب المصفوفة ذات ال **index** الذي نقوم بتسميته يدويا

تنازليا بالنسبة لقيم هذا ال **index**.

الدالة **array_push(\$arrName,item1,item2,..)** : لإضافة عنصر أو عدة عناصر إلى

المصفوفة.

Array_pop(\$arrName) : لسحب عنصر من المصفوفة .