

دوال المستخدمة مع ال String

- ✚ **Strlen(string variable)** : تستخدم لمعرفة طول ال String .
- ✚ **Str_word_count(string variable)** : تستخدم لمعرفة عدد الكلمات في ال String .
- ✚ **Strrev(string variable)** : تستخدم لإظهار النص بشكل معكوس .
- ✚ **Strpos(string variable, string)** : تستخدم للبحث ضمن ال String variable عن النص string وتحديد الموقع الذي يبدأ منه، ولا يعيد أي شيء في حال عدم وجود ال String.
- ✚ **Srt_replace(search,replace,subject)** : تقوم بإستبدال جزء من نص بنص آخر و تأخذ ثلاث بارامترات، وهي حساسة لحالة الأحرف .
 - النص المراد إستبداله (search).
 - القيمة التي سنضعها مكان النص (replace) .
 - المتغير المراد إستبدال النص منه (subject).
- ✚ **Srt_ireplace(search,replace,subject)** : تقوم بالعمل ذات الذي تقوم به دالة Srt_replace ، لكنها غي حساسة لحالة الأحرف .
- ✚ **nl2br** : يستخدم مع هذه الدالة الرمز (\n) ، حيث يتم وضعه ضمن النص ، وتقوم هذه الدالة بإستبداله بالtag (
) ، للنزول سطر بين ال String .
- ✚ **Trim** : تقوم هذه الدالة بشكل إفتراضي بحذف الفراغات من بداية ونهاية النصوص .
- ✚ وايضا يمكن إستخدامها بالشكل التالي :
- ✚ **Trim(string variable, string)** : لحذف ال string المحدد من بداية ونهاية ال string .
- Variable
- ✚ **ltrim(string variable, string)** :تستخدم لحذف ال string المحدد من يسار ال string .
- Variable

✚ **`rtrim(string variable, string)`** : تستخدم لحذف ال string المحدد من يمين ال string

. Variable

✚ **`join(separator, array name)`** : تستخدم لتحويل عناصر المصفوفة (array name)

إلى string - والفصل بين العناصر بال separator المحدد .

✚ **`str_split(String variable , length)`** : تقوم بتحويل ال String variable ، إلى مصفوفة

عناصر هي أجزاء ال String مقسمة حسب الطول (length) المحدد .

✚ **`str_shuffle(sring variable)`** : لإظهار النصوص بشكل عشوائي.

✚ **`Str_repeat(srting, number of repeat)`** : تستخدم هذه الدالة لتكرار ال string ،

بالعدد المحدد بال number of repeat.