تقنية LINQ

القسم النظري من تقنية LINQ

:LINQ

هي تقنية برمجية أنتجتها شركة مايكروسوفت وأصدرتها في 2007 ضمن إطار العمل netframework 3.5

الغرض منها : تسهيل عملية معالجة البيانات مهما كان مصدرها
أي أننا نستطيع عن طريق هذه التقنية إجراء عمليات الاستعلام و الإضافة و الحذف و التعديل
و الترتيب و التجميع و الكثير من العمليات التي تمكنا إياها لغة SQL على قواعد البيانات
الخاصة بها و بأسلوب سهل و بسيط

ونشير إلى موضوع قد يخطر في الذهن :

كيف نستخدم هذه التقنية ؟

بكل بساطة يمكننا استخدام لغة C# او لغة VB لإجراء عمليات Linq لذلك يمكنك أن تتعلم تقنية linq مباشرة دون أن يكون لك خلفية في تعليمات sql

مميزات تقنية LINQ :

1- توحيد مصادر البيانات و التعامل معها بآلية عمل واحدة

أي أننا نستطيع إجراء استعلام من sql و xml و object و الكثير من أنواع مصادر البيانات بنفس الطريقة

2- إعطاء قوة كبيرة للغة XML :

عن طريق هذه التقنية فقد جعلنا لغة XML لغة يمكن أن نقارنها ب SQL

هل تعلم أن لغة XML عن طريق تقنياتها الحديثة أصبحت تحتل مركز كبير في الاستخدام في أجهزة الأندرويد و ألعاب الكمبيوتر و الكثير من البرامج و تحديثاتها

ميزة يجب ذكرها عن XML تخص تقنيتنا التي نتحدث عنها :

وأنت تتعلم لغة SQL سواء SQL server أو Oracle سوف تتفاجئ بأخر مطافك أنك تتعلم لغات عالية من كل النواحي ولكن لها سلبيات :

أهم سلبية أنك لا يمكنك استخدام مثل هذه القواعد في المشاريع الصغيرة مثل إدارة متجر أو صيدلية لسبب صغير وهو اقتلاع الداتا بيز بعد الانتهاء

أي أنك بحاجة لتنصيب نفس مدير قاعدة البيانات مثل Sql server عند الزبون و بحاجة ان تقتلع الداتا بيز المنشئة و زرعها عند جهاز الزبون

هذه ليست مشكلة بقدر مشكلة أنك لست متوقع ما هو الكم الهائل من الأخطاء الذي قد يحدث عند جهاز الزبون لأنك ببساطة كنت قد برمجت الداتا بيز لديك ولم تبرمجها عند الزبون

فلربما الزبون يمتلك جهاز ضعيف لا يتحمل مدير قاعدة البيانات ولربما أيضاً تحدث أخطاء بسبب مشاكل لدى جهاز الزبون فتضطر إلى إصلاح مشاكل جهازه قبل إعطاء الداتا بيز ولربما تحدث مشاكل في تنصيب مدير قاعدة البيانات و لربما و لربما

ووصلت أخيراً مدير قواعد البيانات إلى حل المشكلة في وضع مدير قاعدة البيانات على سيرفر بعيد و الكثير من الأمور المعقدة الأخرى ... لن ندخل في تفاصيلها

وهنا تكمن لغة XML التي تتميز بتقنية **PLUG & PLAY** أي لا تحتاج لتنصيب أي شيء ولا تحتاج لاقتلاع أي قاعدة لا تحتاج سوى إعطاء البرنامج الذي قمت ببرمجته مع ملفاته و تنقلها للزبون و تقوم بتشغيل البرنامج بشكل مباشر و تتعامل مع قواعد البيانات من دون أي مشاكل

ما علاقة تقنيتنا بالموضوع ؟

يجدر على المنصت للموضوع أن يدري أن لغة XML هي لغة صامته أي تحتاج لمحرك لها وتقنية LINQ هي المحرك لها أي هي التي ستجعلها مثل باقي لغات قاعدة البيانات الكبيرة حيث أنها هي لغة الاستعلام و الإضافة و الحذف وووو...

القسم العملي من تقنية LINQ

سوف يتم عرض في السلايدات القادمة كيفية التعامل مع تقنية LINQ عبر لغة C# وسيتم استخدام اللوائح و المصفوفات و ال Objects في شرح تقنيتنا

يجدر بنا الذكر أن تقنية LINQ لها اشتقاقات مثل LINQ TO XML وهي تقنية LINQ المطبقة على ملفات ال XML

في هذا الملف لن يتم شرح LINQ TO XML و الجدير بالذكر أيضاً سوف نركز على إجراء الاستعلامات المشهورة في sql فقط

هناك شكلان للتعامل مع تقنية LINQ :

1 – Query-Syntax :

وهي طريقة لإجراء الاستعلامات من مصدر البيانات وهي شبيهة جداً بلغة استعلام SQL

2 – Methods-Syntax :

وهي طريقة لإجراء الاستعلامات من مصدر البيانات عن طريق الوظائف الممتدة

الكثير من مستخدمي تقنية LINQ يجدون الشكل الثاني أسهل من الشكل الأول و خصوصاً الذين لم يتعاملوا مع SQL أما من كان قد تعامل مع SQL فسيجد الشكل الأول أسهل من الشكل الثاني

```
static void Main(string[] args)
{
    List<string> names = new List<string>() { "Ahmad", "Zaher", "Hassan", "Husam", "Yasser" };
    //query syx:
    var query1 = from x in names
                 select x;

    Console.WriteLine("query syx:");
    foreach (string x in query1)
    {
        Console.Write(x + " ");
    }
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("-----");
    //Method syx:
    var query2 = names;

    Console.WriteLine("Methods syx:");
    foreach (string x in query2)
    {
        Console.Write(x + " ");
    }

    Console.WriteLine();
    Console.ReadKey();
}
```

قمنا بتعريف لائحة لنقوم بإجراء استعلام عليها دون أي شروط

```
List<string> names = new List<string>()  
{ "Ahmad", "Zaher", "Hassan", "Husam", "Yasser", "Suliman" };
```

```
//query syx:  
var query1 = from x in names  
             select x;
```

```
//Method syx:  
var query2 = names;
```

```
query syx:  
Ahmad Zaher Hassan Husam Yasser  
-----  
Methods syx:  
Ahmad Zaher Hassan Husam Yasser
```

Where

كيف نجري استعمال مع شرط معين :

الاستعلام التالي يقوم بجلب الأسماء التي يزيد طولها عن 5 أحرف و الخاصية Length لقياس عدد الأحرف

```
List<string> names = new List<string>()  
{ "Ahmad", "Zaher", "Hassan", "Husam", "Yasser","Suliman" };
```

```
//query syx:  
var query1 = from x in names  
              where x.Length>5  
              select x;
```

```
//Method syx:  
var query2 = names.Where(x =>x.Length>5);
```

```
query syx:  
Hassan Yasser Suliman  
-----  
Methods syx:  
Hassan Yasser Suliman
```

StartWith()

الاستعلام التالي يقوم بجلب الأسماء التي تبدأ بحرف H:
الدالة StartWith() : لجلب الكلمات التي تبدأ بحرف أو أحرف معينة

```
List<string> names = new List<string>()  
{ "Ahmad", "Zaher", "Hassan", "Husam", "Yasser", "Suliman" };
```

```
//query syx:  
var query1 = from x in names  
              where x.StartsWith("H")  
              select x;
```

```
//Method syx:  
var query2 = names.Where(x =>x.StartsWith("H"));
```

```
query syx:  
Hassan  Husam  
-----  
Methods syx:  
Hassan  Husam
```

Contains()

الاستعلام التالي يقوم بجلب الأسماء التي تحتوي على حرفين SS :
الدالة Contains() : لجلب الكلمات التي تبدأ على حرف أو أحرف معينة

```
List<string> names = new List<string>()  
{ "Ahmad", "Zaher", "Hassan", "Husam", "Yasser", "Suliman" };
```

```
//query syx:  
var query1 = from x in names  
              where x.Contains("ss")  
              select x;
```

```
//Method syx:  
var query2 = names.Where(x =>x.Contains("ss"));
```

```
query syx:  
Hassan Yasser  
-----  
Methods syx:  
Hassan Yasser
```

Take()

الاستعلام التالي يقوم بجلب أول اسمين يحويان على حرف m :
الدالة take(n) : لجلب أول n عنصر

```
List<string> names = new List<string>()  
{ "Ahmad", "Zaher", "Hassan", "Husam", "Yasser", "Suliman" };
```

```
//Method syx:  
var query2 = names.Where(x =>x.Contains("m")).Take(2);
```

```
Methods syx:  
Ahmad Husam
```

يمكن أن تحتوي الشروط على AND و OR

```
//query syx:  
var query1 = from x in names  
              where x.Contains("m") && x.Length>5  
              select x;
```

```
//Method syx:  
var query2 = names.Where(x =>x.Contains("m")&& x.Length > 5);
```

Objects

objects

لندخل الآن في ال Objects :

قمنا بتعريف كلاس employee و اشتقنا Object منه في قسم ال Main لإجراء بعض الاستعلامات عليه

```
class employee
{
    7 references
    public int id { get; set; }
    6 references
    public string name { get; set; }
    6 references
    public string lang { get; set; }
}
```

```
employee[] emp ={
    new employee(){id = 1, name = "Ahmad", lang="C#"},
    new employee(){id = 2, name = "Zaher", lang="Java"},
    new employee(){id = 3, name = "Hassan", lang="Python"},
    new employee(){id = 4, name = "Husam", lang="C#"},
    new employee(){id = 5, name = "Yasser", lang="Java"},
    new employee(){id = 6, name = "Suliman", lang="C++"}
};
```

Objects

```
//query syx:
```

```
var query1 = from x in emp  
             select x;
```

الاستعلام التالي يقوم بجلب جميع البيانات من ال collection السابقة دون شروط

```
foreach (var x in query1)
```

```
{  
    Console.WriteLine(x.id + " " + x.name + " " + x.lang);  
}
```

```
//Method syx:
```

```
var query2 = emp;
```

```
foreach (var x in query2)
```

```
{  
    Console.WriteLine(x.id + " " + x.name + " " + x.lang);  
}
```

```
query syx:
```

```
1 Ahmad C#  
2 Zaher Java  
3 Hassan Python  
4 Husam C#  
5 Yasser Java  
6 Suliman C++
```

```
-----  
Methods syx:
```

```
1 Ahmad C#  
2 Zaher Java  
3 Hassan Python  
4 Husam C#  
5 Yasser Java  
6 Suliman C++
```

OrderBy

الاستعلام التالي : يقوم بجلب البيانات مع ترتيبهم حسب الاسم

حيث يعتمد الترتيب حسب الأحرف الإنكليزية من Z - A

حيث تفيد orderby في ذلك

```
employee[] emp ={
    new employee(){id = 1, name = "Ahmad", lang="C#"},
    new employee(){id = 2, name = "Zaher", lang="Java"},
    new employee(){id = 3, name = "Hassan", lang="Python"},
    new employee(){id = 4, name = "Husam", lang="C#"},
    new employee(){id = 5, name = "Yasser", lang="Java"},
    new employee(){id = 6, name = "Suliman", lang="C++"}
};
```

```
//query syx:
var query1 = from x in emp
              orderby(x.name)
              select x;
```

```
//Method syx:
var query2 = emp.OrderBy(x => x.name);
```

```
query syx:
1 Ahmad C#
3 Hassan Python
4 Husam C#
6 Suliman C++
5 Yasser Java
2 Zaher Java
```

```
-----
Methods syx:
1 Ahmad C#
3 Hassan Python
4 Husam C#
6 Suliman C++
5 Yasser Java
2 Zaher Java
```

الاستعلام التالي : يقوم بجلب البيانات مع ترتيبهم ترتيب عكسي حسب الاسم

حيث يعتمد الترتيب حسب الأحرف الإنكليزية من A - Z

```
employee[] emp ={  
    new employee(){id = 1, name = "Ahmad", lang="C#"},  
    new employee(){id = 2, name = "Zaher", lang="Java"},  
    new employee(){id = 3, name = "Hassan", lang="Python"},  
    new employee(){id = 4, name = "Husam", lang="C#"},  
    new employee(){id = 5, name = "Yasser", lang="Java"},  
    new employee(){id = 6, name = "Suliman", lang="C++"}  
};
```

//query syx:

```
var query1 = from x in emp  
             orderby(x.name)descending  
             select x;
```

//Method syx:

```
var query2 = emp.OrderByDescending(x => x.name);
```

```
query syx:  
2 Zaher Java  
5 Yasser Java  
6 Suliman C++  
4 Husam C#  
3 Hassan Python  
1 Ahmad C#
```

```
-----  
Methods syx:  
2 Zaher Java  
5 Yasser Java  
6 Suliman C++  
4 Husam C#  
3 Hassan Python  
1 Ahmad C#
```

ThenBy

الاستعلام التالي : يقوم بجلب البيانات مع ترتيبهم حسب لغة البرمجة ثم النظر إلى الـ id

```
employee[] emp ={  
    new employee(){id = 1, name = "Ahmad", lang="C#"},  
    new employee(){id = 2, name = "Zaher", lang="Java"},  
    new employee(){id = 3, name = "Hassan", lang="Python"},  
    new employee(){id = 4, name = "Husam", lang="C#"},  
    new employee(){id = 5, name = "Yasser", lang="Java"},  
    new employee(){id = 6, name = "Suliman", lang="C++"}  
};
```

```
//query syx:
```

```
var query1 = from x in emp  
             orderby x.lang,x.id  
             select x;
```

```
//Method syx:
```

```
var query2 = emp.OrderBy(x => x.lang).ThenBy(x => x.id);
```

```
query syx:  
1  Ahmad  C#  
4  Husam  C#  
6  Suliman C++  
2  Zaher  Java  
5  Yasser Java  
3  Hassan Python
```

```
Methods syx:  
1  Ahmad  C#  
4  Husam  C#  
6  Suliman C++  
2  Zaher  Java  
5  Yasser Java  
3  Hassan Python
```

GroupBy

الاستعلام التالي : يقوم بجلب البيانات مع تجميعهم حسب لغة البرمجة

```
//query syx:
var query1 = from x in emp
              group x by x.lang;

Console.WriteLine("query syx:");
foreach (var x in query1)
{
    Console.WriteLine(x.Key);
    Console.WriteLine("-----");
    foreach (var item in x)
    {
        Console.WriteLine(item.id + " " + item.name);
    }
    Console.WriteLine("-----");
}
```

```
query syx:
```

```
C#
```

```
1 Ahmad
```

```
4 Husam
```

```
Java
```

```
2 Zaher
```

```
5 Yasser
```

```
Python
```

```
3 Hassan
```

```
C++
```

```
6 Suliman
```

GroupBy

الاستعلام التالي : يقوم بجلب البيانات مع تجميعهم حسب لغة البرمجة

```
//Method syx:
var query2 = emp.GroupBy(x => x.lang);

Console.WriteLine("Methods syx:");
foreach (var x in query2)
{
    Console.WriteLine(x.Key);
    Console.WriteLine("-----");
    foreach (var item in x)
    {
        Console.WriteLine(item.id + " " + item.name);
    }
    Console.WriteLine("-----");
}
```

```
Methods syx:
```

```
C#
```

```
1 Ahmad
```

```
4 Husam
```

```
Java
```

```
2 Zaher
```

```
5 Yasser
```

```
Python
```

```
3 Hassan
```

```
C++
```

```
6 Suliman
```

قمنا باشتقاق غرضين مختلفين من كلاسين مختلفين وسوف نربط بينهما عن طريق الـ id

```
employee[] emp ={
    new employee(){id = 1, name = "Ahmad", lang="C#"},
    new employee(){id = 2, name = "Zaher", lang="Java"},
    new employee(){id = 3, name = "Hassan", lang="Python"},
};

salary[] sal    ={
    new salary(){id = 1, sal = 50000},
    new salary(){id = 2, sal = 60000},
    new salary(){id = 4, sal = 70000}
};
```

Join

الاستعلام التالي يقوم بربط المجموعتين مع بعضهما

```
//query syx:  
var query1 = from e in emp  
             join s in sal on e.id equals s.id  
             select new { employee = e, salary = s };
```

```
Console.WriteLine("query syx:");  
foreach (var x in query1)  
{  
    Console.WriteLine(x.employee.id + " - " + x.employee.name+ " : "+x.salary.sal);  
}
```

```
query syx:  
1 - Ahmad : 50000  
2 - Zaher : 60000
```

Join

الاستعلام التالي يقوم بربط المجموعتين مع بعضهما

```
//Method syx:  
var query2 = emp.Join(sal, e => e.id, s =>  
    s.id, (e, s) => new { employee = e, salary = s });
```

```
Console.WriteLine("Methods syx:");  
foreach (var x in query2)  
{  
    Console.WriteLine(x.employee.id + " - " + x.employee.name + " : " + x.salary.sal);  
}
```

```
Methods syx:  
1 - Ahmad : 50000  
2 - Zaher : 60000
```

Concat, Distinct, Union, Intersect, Except

```
string[] group1 = { "Ahmad", "Foad", "Zaher", "Hassan" };
string[] group2 = { "Fares", "Ahmad", "Hassan", "Khaled" };
//Concat & (Concat & Distinct) & Union & Intersect & Except
var Concat = group1.Concat(group2);
var ConcatD = group1.Concat(group2).Distinct();
var Union = group1.Union(group2);
var Intersect = group1.Intersect(group2);
var Except = group1.Except(group2);
```

Concat : لدمج مجموعتين مع التكرار و تستخدم Distinct لحذف المكرر
Union : لدمج مجموعتين مع حذف التكرار
Intersect : لجلب المكرر بين المجموعتين
Except : لجلب الغير مكرر من المجموعة الأولى في الثانية

```
Concat:
Ahmad Foad Zaher Hassan Fares Ahmad Hassan Khaled
-----
ConcatDistinct:
Ahmad Foad Zaher Hassan Fares Khaled
-----
Union:
Ahmad Foad Zaher Hassan Fares Khaled
-----
Intersect:
Ahmad Hassan
-----
Except:
Foad Zaher
```

Concat, Distinct, Union, Intersect, Except

concat\distinct\union\intersect\except

```
Console.WriteLine("Concat:");
foreach (var x in Concat)
{
    Console.Write(x+" ");
}
Console.WriteLine("\n-----");
```

```
Console.WriteLine("ConcatDistinct:");
foreach (var x in ConcatD)
{
    Console.Write(x + " ");
}
Console.WriteLine("\n-----");
```

```
Console.WriteLine("Union:");
foreach (var x in Union)
{
    Console.Write(x + " ");
}
Console.WriteLine("\n-----");
```

```
Console.WriteLine("Intersect:");
foreach (var x in Intersect)
{
    Console.Write(x + " ");
}
Console.WriteLine("\n-----");
```

```
Concat:
Ahmad Foad Zaher Hassan Fares Ahmad Hassan Khaled
-----
ConcatDistinct:
Ahmad Foad Zaher Hassan Fares Khaled
-----
Union:
Ahmad Foad Zaher Hassan Fares Khaled
-----
Intersect:
Ahmad Hassan
-----
Except:
Foad Zaher
```

FirstOrDefault, LastOrDefault

```
string[] group1 = { "Ahmad", "Foad", "Zaher", "Hassan" };  
var first = group1.FirstOrDefault();  
var last = group1.LastOrDefault();  
Console.WriteLine("first = {0}\nlast = {1}", first, last);
```

FirstOrDefault : لجلب أول عنصر في المجموعة

LastOrDefault : لجلب آخر عنصر في المجموعة

وتفيد OrDefault لتجنب الوقوع في خطأ أثناء التنفيذ إن لم يكن هناك عناصر يجلبها وخاصةً عندما تكون المجموعة فارغة

```
first = Ahmad  
last = Hassan  
-
```

Max , Min , Count , Average , Sum

```
int[] group1 = { 5,8,9,6,8,12 };  
var max = group1.Max();  
var count = group1.Count();  
var min = group1.Min();  
var average = group1.Average();  
var sum = group1.Sum();
```

```
Console.WriteLine("max ={0}\nmin ={1}\ncount ={2}\naverage ={3}\nsum ={4}"  
    , max, min, count, average, sum);
```

```
max =12  
min =5  
count =6  
average =8  
sum =48
```

Max : لجلب أكبر قيمة في المجموعة

Min : لجلب أصغر قيمة في المجموعة

Sum : لحساب مجموع عناصر المجموعة

Count : لحساب عدد العناصر في المجموعة

Average : لحساب المتوسط الحسابي لعناصر المجموعة